BOSCHE
WÄGETECHNIK

Durchfahrwaage *RSI C*

M



Funktionen & Merkmale

- Besonders flache Konstruktion (Auffahrhöhe nur 15 mm)
- Zwei integrierte Auffahrrampen für ein leichtes Überfahren der Wägecontainer
- Wägeplattform aus pulverbeschichtetem Stahl
- Wägebereich 300 kg / 600 kg
- Standardgrößen in 800x800 mm und 1000x1000 mm
- Inklusive Transportrollen und -griffe
- Vier laserverschweißte Wägezellen aus Edelstahl, IP 68
- Wägezellen mit Kabel geschützt in der Plattform verbaut
- Höhenverstellbare Stellfüße und eine Libelle ermöglichen eine Nivellierung der Plattform
- Industriestecker M12, sicher verkleidet
- Hochwertiges, geschirmtes Waagenkabel
- Waagenanzeige ist auch bei geeichten Wägesystemen von der Plattform trennbar
- Genauigkeitsklasse III
- Zählanzeige MCI in zwei Gehäuse-Varianten
- (Kunststoff IP 54 oder Aluminium IP 65)
- Grundfunktionen: Tarafunktion über 100% des Wägebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara
- Summieren von Gewichten und Stückzahlen
- Variable Referenzstückzahl mit Referenz- optimierung für noch genaueres Zählen
- Drei beleuchtete Displays - Gewicht, Stückgewicht und Stückzahl
- Akustisches Signal bei Erreichen oder Überschreiten von Sollwerten
- Numerische Tastatur zur Eingabe von Stückgewichten, Sollstückzahlen und Tara
- Verschiedene Schnittstellen für den Anschluss von Drucker, Handscanner oder PC
- Alibispeicher zur eichfähigen Speicherung der Wägedaten
- Tisch- und Wandhalterung serienmäßig
- Anschluss einer Referenzwaage möglich

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Durchfahrwaage *RSI C*

Bosche Überfahr-Zählwaagen der Serie RSI MC
Die Überfahrwaagen der Bosche RSI Baureihe sind besonders robust und platzsparend. Die integrierten Auffahrrampen erleichtern das Aufbringen von rollenden Warengütern. Besonders zur Gewichtsermittlung und Stückzählung von kleinen, fahrbaren Containern ist diese Überfahrwaage geeignet. Die seitlichen Stoßkanten können ein Herunterfallen der Rollcontainer vermeiden.

Konstruktion
Die robuste Wägebrücke besteht aus pulverbeschichtetem Stahl-Riffelblech. Für genaues Wiegen sorgen vier im Rahmen verbaute, laserverschweißte Wägezellen aus Edelstahl (IP 68).

Wägetechnik - Eichfähigkeit
Auswertelektronik: BOSCHE MCI-T oder GTC-T
Die Durchfahrwaage RSI MC mit der MCI-T ist gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML) eichfähig und entspricht den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Ein Alibi-Speicher ermöglicht eine eichfähige Speicherung der Gewichtsdaten.

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Bodenwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert (Netzstecker inklusive).
Das Wägeterminal verfügt über eine serielle RS232 Schnittstelle, welche eine Verbindung zu einem Drucker, PC oder einer Zweitanzeige ermöglicht.

Optionales Zubehör
Zweitanzeige, Drucker, Referenzwaage, Stativ, zusätzliche RS232-Schnittstelle, Signalleuchte mit Ampelfunktion, Akku

TECHNISCHE DETAILS

Typ (Nicht Eichfähig)	Wägebereich Max.	Ablesbarkeit, d	Gesamtabmessungen Durchfahrbreite und -tiefe
RSI 0808 GTC-T 300	300 kg	100 g	1000 x 1200 mm 800 x 800 mm
RSI 0808 GTC-T 600	600 kg	200 g	1000 x 1200 mm 800 x 800 mm
RSI 1010 GTC-T 300	300 kg	100 g	1200 x 1400 mm 1000 x 1000 mm
RSI 1010 GTC-T 600	600 kg	200 g	1200 x 1400 mm 1000 x 1000 mm
Typ (Eichfähig)	**Wägebereich Max.**	**Eichwert, e**	**Gesamtabmessungen Durchfahrbreite und -tiefe**
RSI 0808 MCE 600 M	600 kg	200 g	1000 x 1200 mm 800 x 800 mm
RSI 1010 MCE 600 M	600 kg	200 g	1200 x 1400 mm 1000 x 1000 mm

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme