BOSCHE
WÄGETECHNIK

Behandlungsstand mit Waage RTW 2513



Funktionen & Merkmale





- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit integrierter Tierwaage
- Eingang mit Schiebetür, Ausgang mit Priefert-Headgate
- Rutschfester Riffelblechboden, an den Seiten hochgezogen
- Außenmaße (L × B): 250 × 130 cm; Käfighöhe: 198 cm
- Seitenrohre einzeln herausnehmbar für gezielten Zugang
- Plattformgröße innen: 218 × 80 cm
- Durchgangshöhe: 171 cm; Durchgangsbreite: 75 cm
- Gewicht mit Käfig: 430 kg
- **Funktionen der Waagenanzeige SWE:**
  - HIGH-LOW-GO: Gewichts-Grenzwertkontrolle mit einstellbarem Mindest- und Höchstgewicht.
  - Tierwägefunktion: ermittelt einen stabilen Mittelwert bei unruhigen Tieren für eine präzise Gewichtserfassung.
  - Zero- und Tarafunktionen: manuelles Tarieren, Brutto / Netto.
  - Summierung: bis zu 9.999 Wiegungen.

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Behandlungsstand mit Waage RTW 2513

Wiegen, fixieren und behandeln
Der RTW 2513 vereint Behandlungsstand und Tierwaage. Mit 1.500 kg Wägebereich, 1 kg Ablesbarkeit und vier integrierten Wägezellen K30S-C3-2000 eignet er sich zur Gewichtskontrolle von Rindern und Bullen. Die feuerverzinkte Konstruktion ist für den täglichen Einsatz im Stall und auf dem Hof ausgelegt.

Das Priefert-Headgate fixiert den Kopf über ein automatisches Schloss mit tiergerechten Fangrohren, ohne manuelle Einstellung der Halsweite. Der Bedienhebel lässt sich links oder rechts montieren und ermöglicht manuelles oder automatisches Fangen. Einzeln herausnehmbare Seitenrohre schaffen gezielten Zugang für Injektionen, Behandlungen und Untersuchungen.

Die optiomnale SWE bietet eine beleuchtete 30-mm-LCD-Anzeige, ein Aluminiumgehäuse mit IP54 und vier Funktionstasten. Ihr Tierwägeprogramm bildet stabile Mittelwerte bei unruhigen Tieren. Die Versorgung erfolgt über ein 100–240-V-Netzteil; der optionale Li-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 30 Stunden Betrieb, mit Hintergrundbeleuchtung bis zu 18 Stunden.

Zubehör und Ausführungen
Ein optionaler Datenspeicher erfasst Gewichte mit Datum und Uhrzeit. Die Werte lassen sich per USB-Stick übertragen und am PC mit MS Excel auswerten. Auf Anfrage ist der Stand auch ohne Headgate mit Schiebetür am Ausgang erhältlich. Preis und

Einsatzbereiche

Tierarten: Rinder, Bullen, Kühe, Jungvieh und Kälber
Betriebe: Landwirtschaftliche Höfe, Mast- und Zuchtbetriebe sowie Tierarztpraxen
Anwendungen: Regelmäßige Gewichtskontrolle, Injektionen, Behandlungen und tierärztliche Untersuchungen

Waagenanzeige SWE

Für den Behandlungsstand RTW 2513 ist die Waagenanzeige SWE vorgesehen.
Ihr Spezialprogramm zur Tierwägung liefert stabile Gewichtswerte auch bei unruhigen Tieren.

- Beleuchtete 30 mm LCD-Großanzeige
- Robustes Aluminiumgehäuse, Schutzklasse IP54
- Feuchtigkeitsgeschützte Folientastatur mit 4 Funktionstasten
- Tierwägefunktion: bildet bei sich bewegenden Lasten einen stabilen Mittelwert und ermöglicht so eine exakte Gewichtsermittlung
- HIGH-LOW-GO: Gewichts-Grenzwertkontrolle durch Eingabe eines minimalen und maximalen Gewichts
- Zero- und Tarafunktionen: manuelles Tarieren, Brutto / Netto
- Summierung: bis zu 9.999 Wiegungen
- Peak / Hold: Spitzenwert- und Halte-Funktion
- Stromversorgung über Steckernetzteil 100–240 V, optional integrierter Li-Ionen-Akku für bis zu 30 h Betrieb (18 h mit Hintergrundbeleuchtung)
- Optional: RS-232- oder USB-Schnittstelle



Stand: 11/26

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme