

## Fernanzeigen Serie RD



### RD150

- ▶ Große sechsstellige 7-Segment-Anzeige mit ultrahellen Osram LEDs
- ▶ Ca. 150 mm Ziffernhöhe
- ▶ Selbst dimmend, je nach Tages- oder Raumlicht
- ▶ Sichtbar bis ca. 70 m
- ▶ Robustes, widerstandsfähiges Gehäuse aus Polyurethan mit Befestigungsösen
- ▶ Wetterfeste Verarbeitung (Schutzart IP54) mit wasserdichtem Stecker
- ▶ Sehr geringe Einbautiefe 50 mm
- ▶ Ansteuerung über RS232 oder RS485-Schnittstelle
- ▶ Datenübertragungsrate: 2400~9600 bps
- ▶ Anpassbares Kommunikationsprotokoll
- ▶ Einsatztemperaturbereich -20°C bis +70°C
- ▶ Spannungsversorgung: 12 V
- ▶ Abmessungen: (B x H x T) 945 x 225 x 50 mm
- ▶ Gewicht: 5.1 kg

### RD100

- ▶ Große sechsstellige 7-Segment-Anzeige
- ▶ ca. 100 mm Ziffernhöhe
- ▶ Sichtbar bis ca. 30 m
- ▶ Robustes Gehäuse aus Aluminium
- ▶ Sehr geringe Einbautiefe (30 mm)
- ▶ Ansteuerung über RS232 oder RS485 Schnittstelle
- ▶ Datenübertragungsrate 2400-9600 bps
- ▶ Anpassbares Kommunikationsprotokoll
- ▶ Spannungsversorgung: 12 V
- ▶ Abmessungen: (B x H x T) 700 x 150 x 30 mm
- ▶ Gewicht: 2.8 kg